

Fliesen- und Edelstahlreiniger


Anwendungshinweise: Phosphorsäurehaltiger, entfettender Schaumreiniger, vielseitig einsetzbar.

Fliesen- und Edelstahlreiniger ist ein Spezialreiniger für die effektive, lebensmittelfreundliche Reinigung von Fliesen und Maschinen. Das Produkt entfernt Fett, Eiweiß, Kalk und Rost mühelos und ist für die manuelle Reinigung sowie für den Einsatz in Hochdruckgeräten und Schaumgeneratoren. Der stabile, feine Schaum sorgt für lange Einwirkzeiten und lässt sich leicht abspülen. Somit werden die Verschmutzungen mit einem Minimum an mechanischer Einwirkung entfernt.

Fliesen- und Edelstahlreiniger wird wie folgt mit Wasser verdünnt:

1. Im manuellen Verfahren: 1:50 bis 1:100
2. Im Hochdruck-Verfahren: 1:20 bis 1:30
3. Im Schaum-Verfahren: 1:20 bis 1:50

ACHTUNG: mit der Zeit kann das Produkt seine Einfärbung teilweise oder ganz verlieren. Dies beeinträchtigt in keinerlei Hinsicht seine Effektivität.



Standardspezifikationen:

Struktur bei 25 °C: flüssig

pH-Wert: 0,5 - 1,5

Dichte: 1,090 - 1,110 g/cm³

Haltbarkeit: 2 Jahre nach Öffnung.

Lagerung: Frostfrei. Gut verschlossen. Trocken. Vor Sonneneinstrahlung schützen. Von chlorhaltigen Produkten und Laugen getrennt lagern.

Inhaltsstoffe (nach 648/2004/EG): <5% nichtionische Tenside, <5% anionische Tenside.

Sonstige Inhaltsstoffe: Gerüststoffe, Phosphorsäure, Farbstoff und Wasser.

Biologische Abbaubarkeit: Dieses Produkt erfüllt die Kriterien der Verordnung EG 648/2004 über Detergenzien.

Artikel-Nr. 524010

Verpackungseinheiten: Karton à 2 x 10 Liter.

Gefahrensymbol(e):



Signalwort: Achtung.

Gefahrenhinweis(e): H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H315 Verursacht Hautreizungen.

Sicherheitshinweis(e)
Prävention: P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
Reaktion: P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige
Minuten lang behutsam mit Wasser
spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel
Wasser und Seife waschen.
P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Lagerung: Keine.
Entsorgung: Keine.

Klassifizierung nach ADR/RID:

Klasse: 8
Klassifizierungscode: C1
Verpackungsgruppe: III
Gefahrzettel: 8
UN-Nummer: 3264 ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER
FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Phosphorsäure)
Multiplikator nach ADR/RID 1.1.6.3: 1
Tunnelbeschränkungscode: E

Für Muster, technische Beratung und weitere Information wenden Sie sich bitte an:
CEBE Reinigungschemie GmbH • Ruhrstraße 47 • 22761 Hamburg • Deutschland
Fon 040 / 851 82 - 0 • Fax 040 / 851 82 - 29 • Email: info@cebechem.de • www.cebechem.de

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse: Sie sollen über unsere Produkte und ihre Einsatzmöglichkeiten informieren. Jegliche Haftung aus unseren Anwendungshinweisen ist ausgeschlossen.