

## Parkettpflege

**Anwendungshinweise:** Eine Pflege für rohes, versiegeltes, gewachstes oder auch geöltes Parkett.

Holz/Parkett – versiegelt: Nach einer Grundreinigung mit Linclean wird der Boden sparsam mit Parkettpflege eingesprüht (am besten mit dem CEBE-Drucksprüher) und dann mit einem Textilmopp eingepflegt. Bei großen Flächen mit einem Textilmopp unter einer Einscheibenmaschine arbeiten.

Holz/Parkett – gewachst: Nach einer Grundreinigung mit Linclean und Beschichtung mit Wachs Glanz oder Wachs Matt kann der Boden, statt ihn mit einem weißen Pad auszupolieren, mit Parkettpflege wie oben beschrieben eingepflegt werden.

Holz/Parkett – geölt: wie für Holz/Parkett – versiegelt vorgehen.



**Standardspezifikationen:**  
Struktur bei 25 °C: flüssig  
Dichte: 0,865 - 0,885 g/cm<sup>3</sup>

**Haltbarkeit:** 2 Jahre nach Öffnung.

**Lagerung:** Gut verschlossen. Gut gelüftet, kühl und trocken. Von Zündquellen fernhalten.

**Inhaltsstoffe (nach 648/2004/EG):** Keine.

**Sonstige Inhaltsstoffe:** Organische Lösemittel und pflanzliche Öle.

**Biologische Abbaubarkeit:** Dieses Produkt erfüllt die Kriterien der Verordnung EG 648/2004 über Detergenzien.

**Artikel-Nr.** 711071, 711005

**Verpackungseinheiten:** Karton à 12 x 1 Liter, Karton à 4 x 5 Liter.

**Gefahrensymbol(e):**



**Signalwort:** Achtung.

**Gefahrenhinweis(e):** H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

**Sicherheitshinweis(e) Prävention:**

P210	Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
P233	Behälter dicht verschlossen halten.
P242	Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
P280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P264	Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

**Reaktion:**

P303+P361+P353	BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P370+P378	Bei Brand: Wasser, CO <sub>2</sub> zum Löschen verwenden.

**Lagerung:** P403+P235 Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

**Entsorgung:** Keine.

**Klassifizierung nach ADR/RID:**

Klasse: 3  
Klassifizierungscode: F1  
Verpackungsgruppe: III  
Gefahrzettel: 3  
UN-Nummer: 1993 ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Butylacetat)  
Multiplikator nach ADR/RID 1.1.6.3: 1  
Tunnelbeschränkungscode: D/E

**Für Muster, technische Beratung und weitere Information wenden Sie sich bitte an:**  
CEBE Reinigungschemie GmbH • Ruhrstraße 47 • 22761 Hamburg • Deutschland  
Fon 040 / 851 82 - 0 • Fax 040 / 851 82 - 29 • Email: info@cebechem.de • www.cebechem.de

*Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse: Sie sollen über unsere Produkte und ihre Einsatzmöglichkeiten informieren. Jegliche Haftung aus unseren Anwendungshinweisen ist ausgeschlossen.*