


Top Shield

Anwendungshinweise: Extrem strapazierfähige, wasser- und alkoholbeständige Beschichtung mit moderatem Glanz.

Top Shield eignet sich für die Beschichtung von allen PVC/CV, Gummi (auch Naturkautschuk) und Linoleumböden. Durch seine Kombination von Acrylat Copolymeren wird ein guter Glanz, verbunden mit extremer Widerstandsfähigkeit und Rutschfestigkeit, erzielt. Die Beschichtung kann, falls erwünscht, mit jeder High-Speed Maschine poliert werden. Zusätzlich kann Top Shield auch als Top-Beschichtung auf Böden, die mit UniSeal versiegelt wurden, wie z.B. Stein (außer hochpoliertem Granit), Cotto, Holz, und Parkett, verwendet werden (siehe Produktmerkblatt für UniSeal).

Nach der Grundreinigung wird der Boden mit unverdünntem Top Shield 2 -3 mal (abhängig von der Porosität des Belags) beschichtet. Nachdem jede Schicht vollständig trocken ist (abhängig von den jeweiligen Raumlufumbedingungen; im Schnitt 45 bis 60 Minuten Trocknungszeit zwischen jeder Schicht), sollte sie mit einer High-Speed Maschine poliert werden, um eine maximale Filmverdichtung zu gewährleisten. Die Ergiebigkeit liegt für einen 5 Liter Kanister zwischen 80 und 120 Quadratmeter bei 3 Schichten. Die hinterherige Reinigung und Pflege erfolgt mit Neutra Shield oder Spray Shield.

Bei Anwendung als Top-Beschichtung wird Top Shield ein bis zweimal auf die versiegelte Fläche, wie oben beschrieben, aufgetragen.



Standardspezifikationen:

Struktur bei 25 °C: flüssig
Festkörpergehalt: 19,5 - 20,5%
pH-Wert: 8,0 - 9,0
Dichte: 1,015 - 1,035 g/cm³

Haltbarkeit: 1 Jahr nach Öffnung.

Lagerung: Frostfrei. Gut verschlossen. Trocken.

Inhaltsstoffe (nach 648/2004/EG): < 5% nichtionische Tenside.

Sonstige Inhaltsstoffe: Acrylate, Wachse, Netzmittel, Weichmacher und Wasser.

Biologische Abbaubarkeit: Dieses Produkt erfüllt die Kriterien der Verordnung EG 648/2004 über Detergenzien.

Artikel-Nr. 622005

Verpackungseinheiten: Karton à 4 x 5 Liter.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EU) Nr. 1272/2008:

Keine.

Klassifizierung nach ADR/RID:

Das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der Transportverordnungen.



Stand: 26.01.2016

Für Muster, technische Beratung und weitere Information wenden Sie sich bitte an:
CEBE Reinigungschemie GmbH • Ruhrstraße 47 • 22761 Hamburg • Deutschland
Fon 040 / 851 82 - 0 • Fax 040 / 851 82 - 29 • Email: info@cebechem.de • www.cebechem.de

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse: Sie sollen über unsere Produkte und ihre Einsatzmöglichkeiten informieren. Jegliche Haftung aus unseren Anwendungshinweisen ist ausgeschlossen.