


## UniSeal Matt

**Anwendungshinweise:** Versiegelung für Hartböden und Reparaturbeschichtung für strapazierte/abgenutzte Linoleumböden.

UniSeal Matt ist eine neuartige Universalversiegelung, die das Beschichten auf fast allen Hartböden leicht macht. Ob auf PVC, Linoleum, Beton, Stein (außer hochpoliertem Granit), Feinsteinzeug, Holz und Parkett – mit UniSeal Matt schafft man die Grundlage für eine dauerhafte Beschichtung und somit langanhaltenden Schutz des Bodenbelags.

UniSeal Matt eignet sich auch für die Reparatur von hochstrapazierten Linoleumbelägen – sie wirken fast wie neu nachdem sie mit UniSeal Matt versiegelt wurden. Im Vergleich zum UniSeal enthält UniSeal Matt ein Mattierungssystem, welches zu einer seidenmatten Beschichtung führt. Mit einem Glanzmeter werden so Werte zwischen 30 und 50 erzielt, wobei eine Beschichtung mit UniSeal Werte zwischen 60 und 80 aufweist. Im Vergleich hierzu: ein unbehandelter Belag weist in den meisten Fällen Werte zwischen 5 und 15 auf.

Für alle Bodenbeläge: nach erfolgter Grundreinigung mit Doppel Power oder Linclean die Fläche mit UniSeal Matt 2mal, idealerweise 3mal, beschichten. Der Verbrauch von UniSeal Matt hängt sehr stark von der Beschaffenheit des Bodenbelags ab und kann von 50 bis 150 ml/m<sup>2</sup> betragen.



**Standardspezifikationen:**

Struktur bei 25 °C: flüssig  
Festkörpergehalt: 23,5 - 25,5%  
pH-Wert: 8,0 - 9,0

Dichte: 1,015 - 1,035 g/cm<sup>3</sup>

**Haltbarkeit:** 1 Jahr nach Öffnung.

**Lagerung:** Frostfrei. Gut verschlossen. Trocken.

**Inhaltsstoffe (nach 648/2004/EG):** < 5% nichtionische Tenside.

**Sonstige Inhaltsstoffe:** Acrylate, Polyurethan, Wachse, Mattierungsmittel, Netzmittel, Weichmacher und Wasser.

**Biologische Abbaubarkeit:** Dieses Produkt erfüllt die Kriterien der Verordnung EG 648/2004 über Detergenzien.

**Artikel-Nr.** 624005

**Verpackungseinheiten:** Karton à 4 x 5 Liter.

**Diese Menge sollte unbedingt eingehalten werden, trotz der Tatsache, dass die erhöhte Viskosität das Auftragen von UniSeal – Matt erschwert.**

Der laufende Unterhalt der Flächen erfolgt mit einem milden Alkoholreiniger wie R3 Glanzreiniger.

**ACHTUNG:** Vor Gebrauch gründlich schütteln!

**Kennzeichnung gemäß Verordnung (EU) Nr. 1272/2008:**

Keine.

**Klassifizierung nach ADR/RID:**

Das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der Transportverordnungen.



Stand: 26.01.2016

**Für Muster, technische Beratung und weitere Information wenden Sie sich bitte an:**  
CEBE Reinigungschemie GmbH • Ruhrstraße 47 • 22761 Hamburg • Deutschland  
Fon 040 / 851 82 - 0 • Fax 040 / 851 82 - 29 • Email: info@cebechem.de • www.cebechem.de

*Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse: Sie sollen über unsere Produkte und ihre Einsatzmöglichkeiten informieren. Jegliche Haftung aus unseren Anwendungshinweisen ist ausgeschlossen.*