


Wachs Matt

Anwendungshinweise: Wachsemulsion für Hartbodenbeläge mit seidenmattem Glanz.

Wachs Matt ist ein mattglänzendes Fußbodenpflegemittel für Holz-, Kork- und Linoleumböden. Es kann mit jeder Fußbodenmaschine auspoliert werden, bzw. im Spraycleaner-Verfahren angewendet werden. Weitere Details für die Anwendung auf Parkettböden werden in der Pflegeanleitung für Holz- und Parkettböden beschrieben.

Der Versiegelte Fußboden wird ein- bis dreimal mit Wachs Matt beschichtet. Es bildet sich ein mattglänzender, gleichmäßiger Film, der auspoliert werden kann. Absatzstriche und Filmbeschädigungen werden mit einer 1:1 Lösung mit Wasser im Spraycleaner-Verfahren entfernt. Eine spätere Grundreinigung kann mit Linclean durchgeführt werden.



Standardspezifikationen:

Struktur bei 25 °C: flüssig
Festkörpergehalt: 7,0 - 8,0%
pH-Wert: 8,5 - 9,5
Dichte: 1,000 - 1,020 g/cm³

Haltbarkeit: 1 Jahr nach Öffnung.

Lagerung: Frostfrei. Gut verschlossen. Trocken.

Inhaltsstoffe (nach 648/2004/EG): < 5% nichtionische Tenside.

Sonstige Inhaltsstoffe: Wachse, Acrylate, Verlaufmittel und Wasser.

Biologische Abbaubarkeit: Dieses Produkt erfüllt die Kriterien der Verordnung EG 648/2004 über Detergenzien.

Artikel-Nr. 691005

Verpackungseinheiten: Karton à 4 x 5 Liter.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EU) Nr. 1272/2008:

Keine.

Klassifizierung nach ADR/RID:

Das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der Transportverordnungen.



Stand: 26.01.2016

Für Muster, technische Beratung und weitere Information wenden Sie sich bitte an:
CEBE Reinigungschemie GmbH • Ruhrstraße 47 • 22761 Hamburg • Deutschland
Fon 040 / 851 82 - 0 • Fax 040 / 851 82 - 29 • Email: info@cebechem.de • www.cebechem.de

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse: Sie sollen über unsere Produkte und ihre Einsatzmöglichkeiten informieren. Jegliche Haftung aus unseren Anwendungshinweisen ist ausgeschlossen.