


Decken Kleen

Anwendungshinweise: Tensidfreier Spezialreiniger - für Wände, Decken und andere Oberflächen/Materialien.

Decken Kleen ist ein Spezialreiniger für die Wand und Deckenreinigung. Das Produkt enthält keine Tenside, Enzyme, Bleichmittel, Alkalien und Lösemittel. Decken Kleen entfernt Verschmutzungen wie Nikotin, Kochdünste, Beläge durch Luftverschmutzungen u.v.m. von porösen sowie glatten Oberflächen wie zum Beispiel Akustikdecken (Mineralfaserdecken), Kunststoffe, Eloxal, Panele etc.

Decken Kleen wird 1:5 (1 Liter Decken Kleen mit 5 Liter Wasser) mit Wasser verdünnt und auf die zu behandelnden Flächen aufgetragen. Zum Auftragen kann zum Beispiel ein Drucksprüher oder ein Vernebelungsgerät verwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Gebrauchslösung gleichmäßig auf die Oberflächen aufgesprüht wird. Bei porösen Oberflächen ist eine Nachbehandlung nicht notwendig. Sollten aber Ungleichmäßigkeiten durch nicht gleichmäßiges Aufsprühen auftreten, ist eine Wiederholung des oben beschriebenen Vorgangs zu empfehlen. Bei glatten Oberflächen kann sofort nach dem Aufsprühen mit einem sauberen, feuchten Tuch nachgewischt werden.

Ist ein zusätzlicher Aufhellungseffekt bei der Reinigung erwünscht, können der Gebrauchslösung 5 - 10% Kill Odor[®] OXP zugemischt werden. Hierbei sollten unbedingt das Sicherheitsdatenblatt vom Kill Odor[®] OXP vor der Anwendung zu Rate gezogen werden.



Standardspezifikationen:

Struktur bei 25 °C: flüssig
pH-Wert: 7,0 - 8,0
Dichte: 1,070 - 1,090 g/cm³

Haltbarkeit: 2 Jahre nach Öffnung.

Lagerung: Frostfrei. Gut verschlossen. Trocken.

Inhaltsstoffe (nach 648/2004/EG): Keine.

Sonstige Inhaltsstoffe: Gerüststoffe, Stellmittel und Wasser.

Biologische Abbaubarkeit: Dieses Produkt erfüllt die Kriterien der Verordnung EG 648/2004 über Detergenzien.

Artikel-Nr. 582005

Verpackungseinheiten: Karton à 4 x 5 Liter.

ACHTUNG: Das Produkt sollte vor seiner Anwendung immer an unauffälliger Stelle ausprobiert werden. Decken Kleen darf nicht auf feuchtigkeitsempfindlichen Oberflächen wie z. B. Gipskartonplatten angewendet werden. Bei Arbeit über Kopf sollten Schutzbrille/Gesichtsschutz getragen werden (siehe Sicherheitsdatenblatt).

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EU) Nr. 1272/2008:

Keine.

Klassifizierung nach ADR/RID:

Das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der Transportverordnungen.



Stand: 25.01.2016

Für Muster, technische Beratung und weitere Information wenden Sie sich bitte an:
CEBE Reinigungschemie GmbH • Ruhrstraße 47 • 22761 Hamburg • Deutschland
Fon 040 / 851 82 - 0 • Fax 040 / 851 82 - 29 • Email: info@cebechem.de • www.cebechem.de

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse: Sie sollen über unsere Produkte und ihre Einsatzmöglichkeiten informieren. Jegliche Haftung aus unseren Anwendungshinweisen ist ausgeschlossen.