


## Elektroreiniger - O

**Anwendungshinweise:** Ein Spezialprodukt für die Brandsanierung.

Elektroreiniger-O ist ein nicht-leitendes Feinreinigungsmittel speziell für die Reinigung elektronischer Teile wie Schaltbretter, EDV-Elemente etc. wo ein nicht-leitendes Produkt den Restaurationsprozeß erleichtert. Elektroreiniger kann dort angewendet werden, wo keine chloridhaltigen Verschmutzungen gegenwärtig sind. Sollten chloridhaltige Verschmutzungen vorhanden sein, empfiehlt sich die Anwendung von Elektroreiniger-W. Durch die Anwendung von Elektroreiniger-O ist eine 100%ige Trocknung nicht notwendig, da das Produkt, wie erwähnt, nicht leitfähig ist.

Elektroreiniger-O wird unverdünnt angewendet. Elektroreiniger-O wird auf die verschmutzten Teile mit sauberem Lappen oder einem Pinsel aufgetragen. Nach kurzer Einwirkzeit werden die Teile abgerieben oder mit Druckluft getrocknet.

**ACHTUNG:** Elektroreiniger-O darf nicht im Hoch- oder Niederdruckverfahren angewendet werden. Eine Anwendung im Tauchbad ist bis maximal 25°C möglich. Ultraschallanwendung ist verboten (Erwärmung, Zündquellen).



**Standardspezifikationen:**  
Struktur bei 25 °C : flüssig  
Dichte: 0,765 - 0,775 g/cm<sup>3</sup>  
pH-Wert : nicht anwendbar

**Haltbarkeit:** 2 Jahre nach Öffnung.

**Lagerung:** Gut verschlossen. Trocken.

**Inhaltsstoffe (nach 648/2004/EG):** ≥ 30% Aliphatische Kohlenwasserstoffe.

**Sonstige Inhaltsstoffe:** Keine.

**Biologische Abbaubarkeit:** Dieses Produkt erfüllt die Kriterien der Verordnung EG 648/2004 über Detergenzien.

**Artikel-Nr.** 94405

**Verpackungseinheiten:** Karton à 4 x 5 Liter.

Gefahrensymbol(e):



Signalwort: Gefahr.

**Gefahrenhinweis(e):** H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.  
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

**Sicherheitshinweis(e)**  
**Prävention:** P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.  
P233 Behälter dicht verschlossen halten.  
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
**Reaktion:** P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.  
P370+P378 Bei Brand: Wasser, CO<sub>2</sub> zum Löschen verwenden.  
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.  
P331 BEI VERSCHLUCKEN: KEIN Erbrechen herbeiführen.

**Lagerung:** P405  
**Entsorgung:** Keine.

Unter Verschluss aufbewahren

**Klassifizierung nach ADR/RID:**  
Klassifizierungscode: F1  
Verpackungsgruppe: III  
Gefahrzettel: 3  
UN-Nummer: 3295 KOHLENWASSERSTOFFE, N.A.G.  
Multiplikator nach ADR/RID 1.1.6.3: 1  
Tunnelbeschränkungscode: D/E

**Für Muster, technische Beratung und weitere Information wenden Sie sich bitte an:**  
CEBE Reinigungschemie GmbH • Ruhrstraße 47 • 22761 Hamburg • Deutschland  
Fon 040 / 851 82 - 0 • Fax 040 / 851 82 - 29 • Email: info@cebechem.de • www.cebechem.de

*Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse: Sie sollen über unsere Produkte und ihre Einsatzmöglichkeiten informieren. Jegliche Haftung aus unseren Anwendungshinweisen ist ausgeschlossen.*