

Fleckenblitz

Anwendungshinweise: Fleckentferner auf reiner Lösemittelbasis für Teppiche und Polster.

Fleckenblitz ist ein auf Lösungsmittelbasis entwickelter Allzweckfleckentferner. Er entfernt mühelos lösemittellösliche Flecken wie Klebereste von Etiketten, Fette, Öle, Teer, Kaugummi, Make-up, Lippenstift, frische Farbe, Schuhcreme, Schuhabsatzstriche, Graffiti, Klebefilmrückstände und Wachs. Das Produkt ist geeignet für die Reinigung und Pflege von Teppichen, Polstermöbeln, Vorhängen, Kleidung, Fußböden wie Linoleum, Holz, Kunststein, Stein, Metall und anderen lösemittelfesten Oberflächen.

WICHTIG: Die zu behandelnde Fläche sollte an unauffälliger Stelle zuerst auf Farb- und Materialbeständigkeit überprüft werden.

Den zu behandelnden Fleck aus 10 - 15 cm Entfernung besprühen oder mit getränktem sauberen Tuch auf tupfen. Gelöste Fleckenrückstände mit sauberem trockene saugfähigen Tuch abtupfen bzw. abwischen.

ACHTUNG: Fleckenblitz nicht bei imprägnierten und gummierten Stoffen, Wildleder, Leder, Pelzen und Kunststoffen verwenden.



Standardspezifikationen:

Struktur bei 25 °C: flüssig
Dichte: 0,785 - 0,805 g/cm³

Haltbarkeit: 2 Jahre nach Öffnung.

Lagerung: Gut verschlossen. Gut gelüftet, kühl und trocken. Von Zündquellen fernhalten.

Inhaltsstoffe (nach 648/2004/EG): 15 - <30% aliphatische Kohlenwasserstoffe. Treibmittel: Propan. Butan.

Sonstige Inhaltsstoffe: Organische Lösemittel.

Biologische Abbaubarkeit: Dieses Produkt erfüllt die Kriterien der Verordnung EG 648/2004 über Detergenzien.

Artikel-Nr. 51100

Verpackungseinheiten: Karton à 12 x 300ml.

Gefahrensymbol(e):



Signalwort: Gefahr.

Gefahrenhinweis(e):
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweis(e)

Prävention:
P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
P211 Nicht in offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
P251 Druckbehälter: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

Reaktion:
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Lagerung: P403
P410+P412

An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

Entsorgung: Keine.

Klassifizierung nach ADR/RID:

Klasse: 2
Klassifizierungscode: 5F
Verpackungsgruppe: keine
Gefahrzettel: 2.1
UN-Nummer: 1950 DRUCKSGASPACKUNGEN, ENTZÜNDBAR
Multiplikator nach ADR/RID 1.1.6.3: Nicht anwendbar
Tunnelbeschränkungscode: nicht anwendbar

Für Muster, technische Beratung und weitere Information wenden Sie sich bitte an:
CEBE Reinigungschemie GmbH • Ruhrstraße 47 • 22761 Hamburg • Deutschland
Fon 040 / 851 82 - 0 • Fax 040 / 851 82 - 29 • Email: info@cebechem.de • www.cebechem.de

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse: Sie sollen über unsere Produkte und ihre Einsatzmöglichkeiten informieren. Jegliche Haftung aus unseren Anwendungshinweisen ist ausgeschlossen.