

Fleckol[®] Dunkel

Anwendungshinweise: Intensives Pflegemittel für dunkle Hölzer mit reinigender Wirkung.

Fleckol[®] Dunkel pflegt, reinigt und frischt alle dunklen Möbel und Täfelungen auf. Zum Beispiel: Nussbaum dunkel, Mahagoni und Palisander - Fleckol[®] Dunkel entfernt auch Wasser- und Alkoholflecken, Graudurchschlag und Kratzer von polierten und mattierten Möbeln.

Fleckol[®] Dunkel auf ein sauberes, fusselfreies Tuch geben. In Richtung Maserung gleichmäßig dünn einreiben. Dann einwirken lassen. Mit einem trockenen Tuch nachpolieren. Bei Fleckentfernung Fleckol[®] Dunkel einige Minuten einwirken lassen und dann nachpolieren. Nach Bedarf Vorgang wiederholen.

ACHTUNG: Bei empfindlicher und offenerporiger Oberfläche erst eine Probe an wenig sichtbarer Stelle machen.



Standardspezifikationen:
Struktur bei 25 °C: flüssig
Dichte: 0,865 - 0,885 g/cm³

Haltbarkeit: 2 Jahre nach Öffnung.

Lagerung: Gut verschlossen. Gut gelüftet, kühl und trocken. Von Zündquellen fernhalten.

Inhaltsstoffe (nach 648/2004/EG): Keine.

Sonstige Inhaltsstoffe: Organische Lösemittel, pflanzliche Öle und Farbstoff.

Biologische Abbaubarkeit: Dieses Produkt erfüllt die Kriterien der Verordnung EG 648/2004 über Detergenzien.

Artikel-Nr. 715071, 715005, 715021

Verpackungseinheiten: Karton à 12 x 1 Liter, Karton à 4 x 5 Liter
Karton à 12 x 150ml.



Gefahrensymbol(e):



Signalwort: Gefahr.

Gefahrenhinweis(e): H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweis(e)

Prävention: P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
P233 Behälter dicht verschlossen halten.
P242 Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

Reaktion: P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P370+P378 Bei Brand: Wasser, CO₂ zum Löschen verwenden.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Lagerung: P403+P235 Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Entsorgung: Keine.

Klassifizierung nach ADR/RID:

Klasse: 3
Klassifizierungscode: F1
Verpackungsgruppe: III
Gefahrzettel: 3
UN-Nummer: 1993 ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Butylacetat)
Multiplikator nach ADR/RID 1.1.6.3: 1
Tunnelbeschränkungscode: D/E

Für Muster, technische Beratung und weitere Information wenden Sie sich bitte an:
CEBE Reinigungschemie GmbH • Ruhrstraße 47 • 22761 Hamburg • Deutschland
Fon 040 / 851 82 - 0 • Fax 040 / 851 82 - 29 • Email: info@cebechem.de • www.cebechem.de

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse: Sie sollen über unsere Produkte und ihre Einsatzmöglichkeiten informieren. Jegliche Haftung aus unseren Anwendungshinweisen ist ausgeschlossen.