

## Fleckol<sup>®</sup> Dunkel

**Anwendungshinweise:** Intensives Pflegemittel für dunkle Hölzer mit reinigender Wirkung.

Fleckol<sup>®</sup> Dunkel pflegt, reinigt und frischt alle dunklen Möbel und Täfelungen auf. Zum Beispiel: Nussbaum dunkel, Mahagoni und Palisander - Fleckol<sup>®</sup> Dunkel entfernt auch Wasser- und Alkoholflecken, Graudurchschlag und Kratzer von polierten und matten Möbeln.

Fleckol<sup>®</sup> Dunkel auf ein sauberes, fusselfreies Tuch geben. In Richtung Maserung gleichmäßig dünn einreiben. Dann einwirken lassen. Mit einem trockenen Tuch nachpolieren. Bei Fleckentfernung Fleckol<sup>®</sup> Dunkel einige Minuten einwirken lassen und dann nachpolieren. Nach Bedarf Vorgang wiederholen.

**ACHTUNG:** Bei empfindlicher und offener Oberfläche erst eine Probe an wenig sichtbarer Stelle machen.



**Standardspezifikationen:**  
Struktur bei 25 °C: flüssig  
Dichte: 0,865 - 0,885 g/cm<sup>3</sup>

**Haltbarkeit:** 2 Jahre nach Öffnung.

**Lagerung:** Gut verschlossen. Gut gelüftet, kühl und trocken. Von Zündquellen fernhalten.

**Inhaltsstoffe (nach 648/2004/EG):** Keine.

**Sonstige Inhaltsstoffe:** Organische Lösemittel, pflanzliche Öle und Farbstoff.

**Biologische Abbaubarkeit:** Dieses Produkt erfüllt die Kriterien der Verordnung EG 648/2004 über Detergenzien.

**Artikel-Nr.** 715071, 715005, 715021

**Verpackungseinheiten:** Karton à 12 x 1 Liter, Karton à 4 x 5 Liter  
Karton à 12 x 150ml.



**Gefahrensymbol(e):**



**Signalwort:** Gefahr.

**Gefahrenhinweis(e):** H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

**Sicherheitshinweis(e)**

**Prävention:** P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.  
P233 Behälter dicht verschlossen halten.  
P242 Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.  
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

**Reaktion:** P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.  
P370+P378 Bei Brand: Wasser, CO<sub>2</sub> zum Löschen verwenden.  
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

**Lagerung:** P403+P235 Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

**Entsorgung:** Keine.

**Klassifizierung nach ADR/RID:**

Klasse: 3  
Klassifizierungscode: F1  
Verpackungsgruppe: III  
Gefahrzettel: 3  
UN-Nummer: 1993 ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Butylacetat)  
Multiplikator nach ADR/RID 1.1.6.3: 1  
Tunnelbeschränkungscode: D/E

**Für Muster, technische Beratung und weitere Information wenden Sie sich bitte an:**  
CEBE Reinigungschemie GmbH • Ruhrstraße 47 • 22761 Hamburg • Deutschland  
Fon 040 / 851 82 - 0 • Fax 040 / 851 82 - 29 • Email: info@cebechem.de • www.cebechem.de

*Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse: Sie sollen über unsere Produkte und ihre Einsatzmöglichkeiten informieren. Jegliche Haftung aus unseren Anwendungshinweisen ist ausgeschlossen.*