

Hurricane-S

Anwendungshinweise: Stark saurer Fassadenreiniger.


Ein konzentrierter stark-saurer Reiniger für Fassaden aus Verblendmauerwerk sowie für alle säurefesten und silikatgebundenen Natur- und Kunststeine, Sandstein, Klinkermauerwerk, Keramikoberflächen und glasierte Fliesen. Hurricane – S löst atmosphärische Verschmutzungen, Fette, Öle, Wachs und hartnäckige Ablagerungen organischer und anorganischer Art, Moos, Und Algenbewuchs, Pilz- und Schwammbelag.

Vor jeder Anwendung sollte die Materialverträglichkeit von Hurricane – S mittels Anlage einer Musterfläche sichergestellt werden.

Die zu reinigende Fläche wird vor der Anwendung bis zur Sättigung vor gewässert.

Hurricane - S wird je nach Verschmutzung 1:1 bis 1:20 mit Wasser verdünnt und mittels säurefestem Pinsel, Bürste oder Quast aufgetragen. Nach kurzer Einwirkzeit die Fläche mittels Hochdruckgerät gründlich abwaschen. Sollten größere Flächen bearbeitet werden so muss abschnittsweise gearbeitet werden oder aber die Fläche müssen kontinuierlich nass gehalten werden, um ein Antrocknen der Reinigungslösung zu verhindern. Die Arbeiten werden stets von UNTEN nach OBEN ausgeführt.

ACHTUNG: Eloxierte Bauteile, Aluminium, Zink, Buntmetalle, Glas und säureempfindliche Natur- und Kunststeine gründlich abdecken.



Standardspezifikationen:

Struktur bei 25 °C: flüssig
pH-Wert: 0,5 - 1,5
Dichte: 1,075 - 1,095 g/cm³

Haltbarkeit: 2 Jahre nach Öffnung.

Lagerung: Frostfrei. Gut verschlossen. Trocken. Von chlorhaltigen Produkten und Laugen getrennt.

Inhaltsstoffe (nach 648/2004/EG): < 5% nichtionische Tenside.

Sonstige Inhaltsstoffe: Anorganische Säure, Fluoridsalz und Wasser.

Biologische Abbaubarkeit: Dieses Produkt erfüllt die Kriterien der Verordnung EG 648/2004 über Detergenzien.

Artikel-Nr. 531005

Verpackungseinheiten: Karton à 4 x 5 Liter.

Gefahrensymbol(e):



Signalwort: Gefahr.

Gefahrenhinweis(e): H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

Sicherheitshinweis(e)
Prävention: P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P260 Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Reaktion: P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P301+P312 Nach Verschlucken: bei Unwohlsein Giftnformationszentrum oder Arzt anrufen.
P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Lagerung: P405 Unter Verschluss aufbewahren.
Entsorgung: Keine.

Klassifizierung nach ADR/RID:

Klasse: 8
Klassifizierungscode: C1
Verpackungsgruppe: II
Gefahrzettel: 8
UN-Nummer: 3264 ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (enthält 5% Ammonium bifluorid)
Multiplikator nach ADR/RID 1.1.6.3: 3
Tunnelbeschränkungscode: E

Für Muster, technische Beratung und weitere Information wenden Sie sich bitte an:
CEBE Reinigungschemie GmbH • Ruhrstraße 47 • 22761 Hamburg • Deutschland
Fon 040 / 851 82 - 0 • Fax 040 / 851 82 - 29 • Email: info@cebechem.de • www.cebechem.de

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse: Sie sollen über unsere Produkte und ihre Einsatzmöglichkeiten informieren. Jegliche Haftung aus unseren Anwendungshinweisen ist ausgeschlossen.