



Komplexentroster

Anwendungshinweise: Mildes Entrostungsmittel für die Metallteil- und Maschinensanierung.

Komplexentroster ist ein schwach saurer Reiniger auf Basis von Zitronensäure zur schonenden Entrostung jeder Art. Das Produkt wird dort eingesetzt, wo hohe Anforderungen an die Maßhaltigkeit der Metalle oder Metallteile gestellt werden. Der pH-Wert in der Anwendungskonzentration liegt im Bereich 4 bis 5.

Komplexentroster wird 1:1 bis 1:5 mit Wasser verdünnt. Die Kontaktzeit ist vom jeweiligen Verrostungsgrad abhängig. Längere Tauchzeiten wirken sich nicht nachteilig auf die Metalloberfläche aus. Eine Temperaturerhöhung auf 50°C reduziert die Behandlungszeit.



Standardspezifikationen:

Struktur bei 25 °C: flüssig
pH-Wert: 3,0 - 4,0
Dichte: 1,030 - 1,050 g/cm³

Haltbarkeit: 2 Jahre nach Öffnung.

Lagerung: Frostfrei. Gut verschlossen. Trocken.

Inhaltsstoffe (nach 648/2004/EG): <5% nichtionische Tenside, <5% NTA, Duftstoffe.

Sonstige Inhaltsstoffe: Säure und Wasser.

Biologische Abbaubarkeit: Dieses Produkt erfüllt die Kriterien der Verordnung EG 648/2004 über Detergenzien.

Artikel-Nr. 97905

Verpackungseinheiten: Karton à 4 x 5 Liter.

Gefahrensymbol(e):



Signalwort: Achtung.

Gefahrenhinweis(e): H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H315 Verursacht Hautreizungen.

Sicherheitshinweis(e)
Prävention: P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
Reaktion: P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige
Minuten lang behutsam mit Wasser
spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel
Wasser und Seife waschen.
P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Lagerung: Keine.
Entsorgung: Keine.

Klassifizierung nach ADR/RID:

Das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der Transportverordnungen.

Für Muster, technische Beratung und weitere Information wenden Sie sich bitte an:
CEBE Reinigungschemie GmbH • Ruhrstraße 47 • 22761 Hamburg • Deutschland
Fon 040 / 851 82 - 0 • Fax 040 / 851 82 - 29 • Email: info@cebechem.de • www.cebechem.de

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse: Sie sollen über unsere Produkte und ihre Einsatzmöglichkeiten informieren. Jegliche Haftung aus unseren Anwendungshinweisen ist ausgeschlossen.