

Power Protect

Anwendungshinweise: Konzentrierter Fleckenschutz zur Verdünnung oder Zugabe zur Carbonator[®] Lösung.

Das Produkt ist auf wässriger Basis und enthält ein Fluorpolymer, welches speziell für den Fleckenschutz von Teppichen entwickelt wurde. Es hinterlässt eine unsichtbare Faserbeschichtung, welche ein Eindringen der Flecksubstanzen in die Fasern verhindert. Der Schmutz und die Flecken verbleiben auf der Schutzschicht und lassen sie sich leicht entfernen. Das Produkt ist hochkonzentriert und als Zusatz für die Reinigungslösung konzipiert worden. Somit erspart man sich den einen zusätzlichen Arbeitsschritt bei der Reinigung. Selbstverständlich kann es auch als Nachbehandlung eingesetzt werden.

Power Protect wird 1:4 mit der Carbonator[®] Lösung gemischt und im Quik-Dry[®] Verfahren angewandt.

Alternativ als Nachbehandlung:

Power Protect wird 1:4 mit Wasser verdünnt und auf den trocken- oder nass gereinigten Teppich aufgesprüht. Je nach Faserdichte ist 1 Liter Power Protect Lösung ausreichend um 10 - 15 qm zu imprägnieren. Um die Wirksamkeit des Fleckenschutzes zu kontrollieren, wird der imprägnierte trockene Teppich mit einem Tropfen Wasser beträufelt. Bei einer erfolgreichen Imprägnierung bilden sich kurzfristig Wasserkügelchen auf den Teppichfasern, die nicht in den Teppich eindringen. Um eine maximale Penetration zu erzielen, sollte die aufgesprühte Lösung mit dem Teppichbesen eingebürstet werden.

ZUSATZ / ADDITIVE



Standardspezifikationen:

Struktur bei 25 °C: flüssig
pH-Wert: 4,0 - 5,0
Dichte: 0,990 - 1,010 g/cm³

Haltbarkeit: 1 Jahr nach Öffnung.

Lagerung: Frostfrei. Gut verschlossen. Trocken.

Inhaltsstoffe (nach 648/2004/EG): Keine.

Sonstige Inhaltsstoffe: Polymeremulsion in Wasser.

Biologische Abbaubarkeit: Dieses Produkt erfüllt die Kriterien der Verordnung EG 648/2004 über Detergenzien.

Artikel-Nr. 31205, 31271

Verpackungseinheiten: Karton à 4 x 5 Liter, Karton à 12 x 1 Liter.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EU) Nr. 1272/2008:

Keine.

Klassifizierung nach ADR/RID:

Das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der Transportverordnungen.

Für Muster, technische Beratung und weitere Information wenden Sie sich bitte an:
CEBE Reinigungschemie GmbH • Ruhrstraße 47 • 22761 Hamburg • Deutschland
Fon 040 / 851 82 - 0 • Fax 040 / 851 82 - 29 • Email: info@cebechem.de • www.cebechem.de

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse: Sie sollen über unsere Produkte und ihre Einsatzmöglichkeiten informieren. Jegliche Haftung aus unseren Anwendungshinweisen ist ausgeschlossen.