



## Steel Clean

**Anwendungshinweise:** Intensivreiniger und Rostlöser für Edelstahl und andere Metalle.

Steel Clean ist eine schwachschäumende, inhibierte phosphorsaure Tensidlösung zur Entfernung von Verunreinigungen auf rostfreien Stahloberflächen. Steel Clean zeichnet sich besonders durch seine rost- und wassersteinlösenden Eigenschaften.

Steel Clean wird im Wisch-, Sprüh- oder Tauchbadverfahren eingesetzt. Es wird unverdünnt (im Tauchbadverfahren) bis 1:50 mit Wasser verdünnt (abhängig vom Verschmutzungsgrad) angewendet und hinterher gründlich mit Wasser abgespült. Das Antrocknen sollte unbedingt vermieden werden.

**ACHTUNG:** Vor Anwendung von Steel Clean sollte unbedingt das Sicherheitsdatenblatt zu Rate gezogen werden.



### Standardspezifikationen:

Struktur bei 25 °C: flüssig  
Dichte: 1,160 - 1,180 g/cm<sup>3</sup>

pH-Wert: 1,0 ± 0,5 bei 20°C

**Haltbarkeit:** 2 Jahre nach Öffnung.

**Lagerung:** Frostfrei. Gut verschlossen. Trocken. Von chlorhaltigen Produkten und Laugen getrennt.

**Inhaltsstoffe (nach 648/2004/EG):** 5 – 15% nichtionische Tenside, <5% anionische Tenside.

**Sonstige Inhaltsstoffe:** Phosphorsäure, Lösemittel, Korrosionsinhibitor und Wasser.

**Biologische Abbaubarkeit:** Dieses Produkt erfüllt die Kriterien der Verordnung EG 648/2004 über Detergenzien.

**Artikel-Nr.** 94405

**Verpackungseinheiten:** Karton à 4 x 5 Liter.

Gefahrensymbol(e):



Signalwort: Gefahr.

**Gefahrenhinweis(e):** H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

**Sicherheitshinweis(e) Prävention:** P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Dampf/Aerosol nicht einatmen.  
P260 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.  
P264 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

**Reaktion:** P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.  
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.  
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.  
P304+P340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

**Lagerung:** P405  
**Entsorgung:** Keine.

Unter Verschluss aufbewahren.

### Klassifizierung nach ADR/RID:

Klasse: 8  
Klassifizierungscode: C1  
Verpackungsgruppe: III  
Gefahrzettel: 8  
UN-Nummer: 3264 ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Phosphorsäure)  
Multiplikator nach ADR/RID 1.1.6.3: 1  
Tunnelbeschränkungscode: E

**Für Muster, technische Beratung und weitere Information wenden Sie sich bitte an:**  
CEBE Reinigungschemie GmbH • Ruhrstraße 47 • 22761 Hamburg • Deutschland  
Fon 040 / 851 82 - 0 • Fax 040 / 851 82 - 29 • Email: info@cebechem.de • www.cebechem.de

*Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse: Sie sollen über unsere Produkte und ihre Einsatzmöglichkeiten informieren. Jegliche Haftung aus unseren Anwendungshinweisen ist ausgeschlossen.*