



## Wachs Glanz

**Anwendungshinweise:** Wachsemulsion für Hartbodenbeläge mit Hochglanz.

Wachs Glanz ist ein hochglänzendes Fußbodenpflegemittel für Holz-, Kork- und Linoleumböden. Es kann mit jeder Fußbodenmaschine auspoliert werden, bzw. im Spraycleaner-Verfahren angewendet werden. Weitere Details für die Anwendung auf Parkettböden werden in der Pflegeanleitung für Holz- und Parkettböden beschrieben.

Der Versiegelte Fußboden wird ein- bis dreimal mit Wachs Glanz beschichtet. Es bildet sich ein hochglänzender, gleichmäßiger Film, der auspoliert werden kann. Absatzstriche und Filmbeschädigungen werden mit einer 1:1 Lösung mit Wasser im Spraycleaner-Verfahren entfernt.

Eine spätere Grundreinigung kann mit Linclean durchgeführt werden.



**Standardspezifikationen:**

Struktur bei 25 °C: flüssig  
Festkörpergehalt: 7,5 - 8,5%  
pH-Wert: 8,0 - 9,0  
Dichte: 1,000 - 1,020 g/cm<sup>3</sup>

**Haltbarkeit:** 1 Jahr nach Öffnung.

**Lagerung:** Frostfrei. Gut verschlossen. Trocken.

**Inhaltsstoffe (nach 648/2004/EG):** < 5% nichtionische Tenside.

**Sonstige Inhaltsstoffe:** Wachse, Acrylate, Verlaufmittel und Wasser.

**Biologische Abbaubarkeit:** Dieses Produkt erfüllt die Kriterien der Verordnung EG 648/2004 über Detergenzien.

**Artikel-Nr.** 690005

**Verpackungseinheiten:** Karton à 4 x 5 Liter.

**Kennzeichnung gemäß Verordnung (EU) Nr. 1272/2008:**

Keine.

**Klassifizierung nach ADR/RID:**

Das Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der Transportverordnungen.



Stand: 26.01.2016

**Für Muster, technische Beratung und weitere Information wenden Sie sich bitte an:**  
CEBE Reinigungschemie GmbH • Ruhrstraße 47 • 22761 Hamburg • Deutschland  
Fon 040 / 851 82 - 0 • Fax 040 / 851 82 - 29 • Email: [info@cebechem.de](mailto:info@cebechem.de) • [www.cebechem.de](http://www.cebechem.de)

*Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse: Sie sollen über unsere Produkte und ihre Einsatzmöglichkeiten informieren. Jegliche Haftung aus unseren Anwendungshinweisen ist ausgeschlossen.*