



Werkstattreiniger

Anwendungshinweise: Entfettender Intensivreiniger für den Werkstattbereich.

Werkstattreiniger ist ein alkalischer Fettlöser mit schaumarmen Eigenschaften. Das Produkt löst Öl, Fett, Wachs und Ruß von allen alkalibeständigen Oberflächen. Seine diversen aktiven Inhaltsstoffe machen es zu einem sehr vielseitig einsetzbaren Intensivreiniger.

Soll Werkstattreiniger im Dampfstrahl- oder Hochdruckverfahren angewendet werden, so wird es unverdünnt in den Konzentratbehälter gefüllt und angewendet. Die Verdünnung an der Lanze sollte 0,5 - 5% betragen.

Bei manueller Reinigung wird das Produkt 1:20 (0,5 Liter Werkstattreiniger mit 10 Liter Wasser) bis 1:50 (200 ml Werkstattreiniger mit 10 Liter Wasser) verdünnt und im jeweiligen Verfahren angewendet.



Standardspezifikationen:

Struktur bei 25 °C: flüssig
pH-Wert: 12,0 - 13,0
Dichte: 1,050 - 1,070 g/cm³

Haltbarkeit: 2 Jahre nach Öffnung.

Lagerung: Frostfrei. Gut verschlossen. Trocken.

Inhaltsstoffe (nach 648/2004/EG): <5% nichtionische Tenside, <5% kationische Tenside, <5% Phosphate, <5% NTA.

Sonstige Inhaltsstoffe: Gerüststoffe und Wasser.

Biologische Abbaubarkeit: Dieses Produkt erfüllt die Kriterien der Verordnung EG 648/2004 über Detergenzien.

Artikel-Nr. 583005

Verpackungseinheiten: Kartons à 4 x 5 Liter.

Gefahrensymbol(e):



Signalwort: Gefahr.

Gefahrenhinweis(e): H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

Sicherheitshinweis(e)
Prävention: P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
Reaktion: P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige
Minuten lang behutsam mit Wasser
spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder
Arzt anrufen.
P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel
Wasser und Seife waschen.
P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor
erneutem Tragen waschen.

Lagerung: Keine.
Entsorgung: Keine.

Klassifizierung nach ADR/RID:

Das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der Transportverordnungen.

Für Muster, technische Beratung und weitere Information wenden Sie sich bitte an:
CEBE Reinigungschemie GmbH • Ruhrstraße 47 • 22761 Hamburg • Deutschland
Fon 040 / 851 82 - 0 • Fax 040 / 851 82 - 29 • Email: info@cebechem.de • www.cebechem.de

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse: Sie sollen über unsere Produkte und ihre Einsatzmöglichkeiten informieren. Jegliche Haftung aus unseren Anwendungshinweisen ist ausgeschlossen.